

# Posamični izkaz

Toplotna zaščita po EN ISO 10077-1:2006

Izvedba na osnovi ift-dovolilnic izdelka

Nr. 20042984-3 / MIRA\_78\_PF1\_N\_DF\_K\_9



Proizvajalec



OKNA KLI LOGATEC®

S čutom do narave že od 1955



Investicijski, gradbeni načrt

OKNA KLI LOGATEC

Izdelek

KLI SLIM 95

Družina proizvodov

okna in balkonska vrata iz lesa

Velikost

1230 mm Širina okna  
1480 mm Višina okna

Material okvirja

Les,

(npr. Smreka, Bor, Macesen, Meranti, Hemlock, itd.)

125 mm Širina okvirja zgoraj  
125 mm Širina okvirja levo

125 mm Širina okvirja spodaj  
125 mm Širina okvirja desno

Okvir

Uf pri strani =

1,2 W/m<sup>2</sup>K

Uf spodaj =

1,2 W/m<sup>2</sup>K

Steklitev

U<sub>g</sub> = 0,5 W/m<sup>2</sup>K

Večslojno izolacijsko steklo, 4/18/4/18/4

Robni distančnik

Ψ = 0.042 W/mK

Distančnik roba TGI-Spacer, Technoform

Račun po EN ISO 10077-2:2017

letveni križ

brez letvic

Koeficient prehajanja toplote



**U<sub>w</sub> = 0,84 W/m<sup>2</sup>K**

24.08.2021 Ustvaril: OKNA KLI LOGATEC

Podpis

Prikazovanje



Podlaga

EN ISO 14351-1 / tabelo E1 Abs. 4.12 / EN ISO 10077-1:2006 - Izkaznica bo izdana s strani proizvajalca po normah za proizvod EN ISO 14351-1, kot priloga ZA in za njo odgovarja proizvajalec.

Uporabniški nasveti

Za ustreznost norm izdelka in zagotavljanja deklariranih lastnosti je izključno odgovoren proizvajalec.

Proizvajalec odgovarja za izvedbo konstrukcije in ustreznost navedenih vrednosti

Prikazane glavne lastnosti ne omogočajo nobenih nadaljnjih izkazov lastnosti ali lastnosti kvalitete predložene konstrukcije.

Navedeni podatki in lastnosti se nanašajo izključno na.



Bazo programa za preračunavanje so naredili v VBH Holding



Das Berechnungsprogramm ist vom eph Dresden als notifizierte Prüfstelle zertifiziert.